

ДРОВАЯНАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ КОЛОНКА (с отдельной топкой)

«Универсальный водонагреватель» - незаменим там, где нет горячего водоснабжения. С водогрейной колонкой можно чувствовать себя комфортно и в дачном домике: она с легкостью нагрееет 90 литров воды для принятия теплого душа и бытового назначения. Основное топливо - дрова, это делает изделие энергонезависимым, а использование электричества, как дополнительного и резервного источника энергии, возможно за счет встраиваемого в колонку ТЭНа (модель КВЛН-90).

Модели: [КВЛ-90](#) (бак стальной с протекторной защитой и дном из нержавеющей стали),
[КВЛН-90](#) (бак из нержавеющей стали с протекторной защитой)



Особенности конструкции

- Топливо - дрова
- Быстрый нагрев воды в колонке (до 40° за 30 минут)
- Дно бака из нержавеющей стали
- Расположение специального смесителя на уровне ванны с левой или правой стороны бака
- Самоохлаждаемая ручка дверки топки (топка КВЛШ, КВЛЧ)
- Магниева защита от коррозии
- Возможность подключения ТЭН опционно (модель КВЛН-90)

Технические характеристики		Модели колонок водогрейных	
		КВЛ	КВЛН
Вместимость водяного бака, л		90	
Минимальное давление воды в водопроводной сети перед колонкой, МПа (кгс/см²)		0,06 (0,6)	
Максимальная температура нагрева воды, °С		80	
Продолжительность нагрева полного объема воды в водяном баке, мин	От 5°С до 40°С	30	
	От 5°С до 80°С	75	
Материал изготовления бака		сталь	нерж. сталь
Топка		отдельная	
Возможность установки ТЭНа		нет	да
Расположение смесителя		левое или правое	
Подача, смешивание и отбор воды		смеситель для водогрейных колонок по ГОСТ 25809-96	
Диаметр дымохода, мм		110	
Высота (без смесителя), мм		1875	
Масса, кг		45	

Специальный смеситель колонки водогрейной		ТЭН	
			
Топка КВЛ (сталь)	Топка КВЛШ (шамотная вставка)	Топка КВЛ (чугунная вставка)	
			

